

VERIFICATIONS INTERIEURES 2018



1-Montrez la commande de réglage de hauteur des feux.

Dispositif situé en général à gauche du volant.

-Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux ?

Pour ne pas éblouir les autres usagers.



2-Mettez le rétroviseur intérieur en position "nuit".

-Quel est l'intérêt de la position nuit ?

Ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur.

3-Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. (Actionner 2 fois le comodo vers le haut)

-Comment détecter leur usure en circulation ?

En cas de pluie, lorsqu'ils laissent des traces sur le pare-brise.



4-Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité.

(Dans la portière AVANT gauche)

En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire ?

Le triangle de pré-signalisation.

5-Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (ou carte grise).

Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ?

L'attestation d'assurance et le permis de conduire.

6-Montrez l'indicateur de niveau de carburant.

Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir ?

Arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner.



7-Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant.

Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière ?

Une insuffisance ou une absence de visibilité vers l'arrière.



8-Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur.

(Pas visible sur la MINI)

Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile ?

Moteur froid et sur un terrain plat.

9-Vérifiez la présence de l'éthylotest.

(Dans la portière AVANT gauche)

A partir de quel taux d'alcoolémie, en période de permis probatoire, est-on en infraction ?

0,2 g /l, c'est à dire 0 verre, car dès le 1er verre ce seuil peut être dépassé.

10-Montrez la commande de réglage du volant.

Pourquoi est-il important de bien régler son volant ?

Citez deux exemples.

- Le confort de conduite.
- L'accessibilité aux commandes.
- La visibilité du tableau de bord.
- L'efficacité des airbags.

11-Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise.

(La position Automatique peut être utilisée)

Citez deux éléments complémentaires permettant un désembuage efficace.

- La commande de vitesse de ventilation.
- La commande d'air chaud.
- La climatisation.



12-Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie.

(Pas visible sur la MINI)

Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie, moteur éteint ?

Les feux ou accessoires électriques en fonctionnement.

13-De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage ?

Rouge.

Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ?

Une dégradation du système de freinage.



14-Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement.

(Pas visible sur la MINI)

Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide ?

Une surchauffe ou une casse moteur.

15-Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière.

Quelle précaution dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière ?

Actionner la sécurité enfant sur les deux portières arrière.

16-Actionnez les feux de détresse.

Quand les utilise-t-on ?

En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important.



17-Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse.

Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement ?

En appuyant sur la pédale de frein ou d'embrayage.



18-Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore.

Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération ?

En cas de danger immédiat.

19-Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant.

(Pas de commande de désactivation sur la MINI)

Dans quelle situation doit-on le désactiver ?

Lors du transport d'un enfant à l'avant dans un siège auto, dos à la route.

20-Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur.

En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule ?

10 ans.



21-Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise.

(Dans la boîte à gants)

Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ?

Le certificat d'immatriculation et le permis de conduire.

22-Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière(s) et montrez le voyant correspondant.

Pouvez-vous les utiliser par forte pluie ?

Non.



23-Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur.

Quelle est son utilité ?

Permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et de limiter les blessures.

24-De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ?

Orange.

Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge ?

- Rouge : Une anomalie de fonctionnement ou un danger.
- Orange : un élément important.

25-Montrez la commande de recyclage de l'air.

Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée ?

Un risque de mauvaise visibilité par l'apparition de buée sur les surfaces vitrées.



26-Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant.

Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers ?

Un risque d'éblouissement des autres usagers.



27-Vérifiez la présence du constat amiable dans le véhicule.

En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur ?

5 jours.

28-De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage.

Rouge.

Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ?

Une dégradation du système de freinage.

29-Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse.

Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse ?

Ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur.



30-Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule.

Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie ?

La commande de désembuage arrière.



31-Indiquez où se situe les attaches de type Isofix dans le véhicule.

Peut-on fixer tous les sièges enfant sur des attaches de type Isofix ?

Non (uniquement ceux compatibles avec ce type d'attache).

32-Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique.

A quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques ?

Tous les mois.



33-Montrez la commande de réglage de hauteur des feux.

Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux ?

Pour ne pas éblouir les autres usagers.

34-Mettez le rétroviseur intérieur en position "nuit".

Quel est l'intérêt de la position nuit ?

Ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur.

35-Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide.

Comment détecte-t-on leur usure en circulation ?

En cas de pluie, lorsqu'ils laissent des traces sur le pare-brise.

36-Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité.

En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire ?

Le triangle de pré-signalisation.

37-Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant.

Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière ?

L'insuffisance ou l'absence de visibilité vers l'arrière.

38-Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur.

(Pas visible sur la MINI)

Quelles sont les conditions à respecter pour compléter le niveau d'huile ?

Moteur froid et sur un terrain plat.

39-Vérifiez la présence de l'éthylotest.

A partir de quel taux d'alcoolémie, en période de permis probatoire, est-on en infraction ?

0,2 g /l, c'est à dire 0 verre, car dès le 1er verre ce seuil peut être dépassé.

40-Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise.

Citez deux éléments complémentaires permettant un désembuage efficace ?

- La commande de vitesse de ventilation.
- La commande d'air chaud.
- La climatisation.

41-De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage ?

Rouge.

Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ?

Une dégradation du système de freinage.

42-Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement.

(Pas visible sur la MINI)

Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide ?

La surchauffe ou la casse moteur.

43-Actionnez les feux de détresse.

Dans quels cas doit-on les utiliser ?

En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important.

44-Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant.

(Pas de commande de désactivation sur la MINI)

Dans quelle situation doit-on le désactiver ?

Lors du transport d'un enfant dans un siège auto dos à la route.

45-Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur.

En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule ?

10 ans.

46-Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière(s) et montrez le voyant correspondant.

Pouvez-vous les utiliser par forte pluie ?

Non.

47-Montrez la commande de recyclage de l'air.

Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée ?

Un risque de mauvaise visibilité par l'apparition de buée sur les surfaces vitrées.

48-Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant.

Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers ?

Un risque d'éblouissement des autres usagers.

49-Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule.

Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie ?

La commande de désembuage arrière.



50-Montrez le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique ?

A quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques ?

Tous les mois.